



Державна
служба України
з питань праці

Управління Держпраці у Чернігівській області

РИНКОВИЙ
НАГЛЯД



Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. №1262.

Цей Технічний регламент визначає вимоги до знаків безпеки і захисту здоров'я працівників на робочих місцях.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити:

- встановлення знаків безпеки і/або захисту здоров'я працівників;

- навчання найманих працівників щодо змісту знаків безпеки і захисту здоров'я на робочому місці.

ЗНАКИ ЗАБОРОНИ



1. Курити заборонено
2. Відкритий вогонь, відкрита свічка і куріння заборонено
3. Входити лісами заборонено
4. Газовані напої заборонено
5. Вода не призначена для пиття
6. Торкатися заборонено
7. Виклад виробничого транспорту заборонено
8. Стороння важд заборонено

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ



1. Вогоньбезпечні речовини або висока температура. Легкозаймисті речовини
2. Вибудоньбезпечні речовини
3. Отруйні речовини
4. їдкі речовини
5. Радіоактивні речовини
6. Підважний вантаж
7. Виробничий транспорт
8. Небезпечна електрична напруга
9. Загальна небезпека

ЗОВОВ'ЯЗУВАЛЬНІ ЗНАКИ



1. Необхідно носити захисні окуляри
2. Необхідно носити захисний шолом
3. Необхідно носити засоби для захисту органів слуху
4. Необхідно користуватися засобами для захисту органів دیدення
5. Необхідно носити захисні взуття
6. Необхідно носити захисні рукавиці
7. Необхідно носити захисний одяг
8. Необхідно носити шолом для захисту обличчя
9. Необхідно користуватися захисним поясом

РЯТУВАЛЬНІ ЗНАКИ



- 1-3. Напрямок руху до безпечного виходу
4. Пункт надання першої допомоги
5. Нощі
6. Алармний душ
7. Додаткові знаки напрямку руху

ЗНАКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ



1. Показаний руху Пожежний кран-копійник
2. Дрибна
3. Вогнегасник
4. Телефонний апарат для оповіщення про пожежу
5. Додаткові знаки напрямку руху
6. Евакуаційний вихід



Державна
служба України
з питань праці

Управління Держпраці у Чернігівській області

Додаток 3

до Технічного регламенту

РИНКОВИЙ
НАГЛЯД



**КОЛЬОРИ,
що застосовуються на знаках безпеки**

Колір безпеки	Вид знака	Зміст знака
Червоний	знак заборони	дії є небезпечними
	знак небезпеки або тривоги	стій! Зупинка! Аварійне вимикання! Евакуація!
	знак місця зберігання засобів пожежогасіння	тут розміщені матеріали і устаткування для пожежогасіння
Жовтий або оранжевий	попереджувальний знак	увага! Обережно! Сій!
Синій	зобов'язувальний знак	особливі вимоги щодо способу дій та поведінки. Необхідність використання засобів індивідуального захисту
Зелений	знак першої допомоги, рятувальний знак	тут розміщені двері, виходи, приміщення, шляхи пересування, пункти і засоби допомоги
	відсутність небезпеки	повернення до стану норми



Державна
служба України
з питань праці

Управління Держпраці у Чернігівській області

РИНКОВИЙ
НАГЛЯД



Знаки заборони,

повинні мати
круглу форму з
чорною
піктограмою на
білому фоні,
край та
поперечина
(зліва направо

під кутом 45 градусів до горизонталі) - червоні. Червоний колір безпеки повинен становити не менш як 35 відсотків загальної площі знака.

ЗНАКИ ЗАБОРОНИ



Забороно курити



Забороно відкрите
пожежі



Вхід (прохід) забороно



Забороно гасити водою



Вода непридатна
для пиття



Торкатися забороно



Вхід виробничого
транспорту забороно



Сторонній вхід
забороно



Державна
служба України
з питань праці

Управління Держпраці у Чернігівській області

РИНКОВИЙ
НАГЛЯД



Попереджувальні знаки, повинні мати трикутну форму з чорною піктограмою на жовтому фоні, край - чорний. Жовтий колір безпеки повинен становити не менш як 50 відсотків загальної площі знака.

Форма і колір знаків безпеки повинні відповідати вимогам Технічного регламенту.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ



Пожвоженобезпечно.
Палюча/вкрай палючі матеріали



Вибухонебезпечно.
Вибухові матеріали



Обережно!
Струйні речовини



Обережно!
Цілі речовини



Обережно!
Радіоактивні речовини



Обережно!
Підвішений вантаж



Обережно!
Виробничий транспорт



Обережно!
Електрична напруга



Загальна небезпека



Лазерна випромінювання



Пожвоженобезпечно.
Оксидуючі



Неіонізуюче
випромінювання



Державна
служба України
з питань праці

Управління Держпраці у Чернігівській області

РИНКОВИЙ НАГЛЯД



Рятувальні знаки, повинні мати прямокутну або квадратну форму з білою піктограмою на зеленому фоні. Зелений колір безпеки повинен становити не менш як 50 відсотків загальної площі знака. Оформлення знаків безпеки повинне відповідати **ДСТУ ISO 3864-1:2005** "Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення".

РЯТУВАЛЬНІ ЗНАКИ



Напрямок руху до евакуаційного виходу



Напрямок руху до евакуаційного виходу




Напрямок руху до евакуаційного виходу



Напрямок руху до евакуаційного виходу



Напрямок руху до евакуаційного виходу



Напрямок руху до евакуаційного виходу



Напрямок руху до евакуаційного виходу



Напрямок руху до евакуаційного виходу




Напрямок руху до евакуаційного виходу



Пункт надання першої допомоги



Місце



Аварійний душ



Телефон для аварійних викликів



Пристрій для промивання очей

gorizont-opk.com.ua



Державна
служба України
з питань праці

Управління Держпраці у Чернігівській області

РИНКОВИЙ НАГЛЯД



Зобов'язувальні знаки, повинні мати круглу форму з білою піктограмою на синьому фоні. Синій колір безпеки повинен становити не менш як 50 відсотків загальної площі знака.

Знаки безпеки повинні бути стійкими до впливу погодних умов, добре видимими і за необхідності виготовлені із застосуванням люмінесцентних фарб, світловідбивних матеріалів, штучного освітлення з метою забезпечення їх візуалізації.





Державна
служба України
з питань праці






Управління Держпраці у Чернігівській області

РИНКОВИЙ
НАГЛЯД



Знаки пожежної безпеки, повинні мати прямокутну або квадратну форму з білою піктограмою на червоному фоні. Червоний колір безпеки повинен становити не менш як 50 відсотків загальної площі знака. Оформлення знаків пожежної безпеки повинне відповідати **ДСТУ ISO 6309:2007** "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір".

ЗНАКИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ





Державна
служба України
з питань праці

Управління Держпраці у Чернігівській області

РИНКОВИЙ
НАГЛЯД



Місце, в якому існує небезпека падіння, наштовхування на перешкоду, потрапляння під падаючий предмет, позначається похилими чорними і жовтими або червоними і білими смугами однакової ширини, що чергуються. Смуги наносяться під кутом 45 градусів.



Шляхи, якими пересуваються транспортні засоби у межах виробничих приміщень суб'єкта господарювання, повинні маркуватися суцільними смугами білого або жовтого кольору залежно від кольору підлоги та забезпечувати дотримання безпечної відстані від транспортних засобів, що рухаються по них, до будь-яких предметів і пішохідних доріжок.

Транспортні шляхи, що тривалий час експлуатуються поза межами виробничих приміщень, слід маркувати у такий самий спосіб, за винятком випадків, коли вони належно огорожені або мають відповідне покриття.